深圳市崧盛电子股份有限公司
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
: 深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区
崧盛创新科技园
: 86-755-29358800
: 86-755-29358816

输入性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	100Vac		277Vac	
输入电压范围	90 Vac		305Vac	
输入频率范围	47Hz		63Hz	
最大输入电流			4A	100Vac，满载

其他性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注

特性曲线：

特性曲线：

输出电压Vs.输出电流（调

特性曲线：

特性曲线：

总谐波失真Vs.输出功率

特性曲线：

输出功率Vs.调光信号

编程连线图：

结构尺寸特性

注意事项

1、RJ25端口不防水，注意使用环境，防止进水后影响电源正常工作。

包　　装

- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高 =493×385×116;
- 每箱产品的包装数量为7台；
- 单机净重：2kg；整箱毛重：15.5kg；
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、生产日期等。

运　　输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮　　存

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

变更履历表

版　本	变更内容描述	变更日期	备　注
V00	初次发行	2021/08/26